

SUS厚み表 (単位：mm)

B呼称	A呼称	外径	TP-A			TP-S				
			並	S20	S40	S80	S20	S40	S80	S160
1/8	6	10.5	2	-	2			1.7	2.4	
1/4	8	13.8	2	2	2.5	3		2.2	3	
3/8	10	17.3	2	2	2.5	3		2.3	3.2	
1/2	15	21.7	3	2.5	3	3	2.5	2.8	3.7	4.7
3/4	20	27.2	3	2.5	3		2.5	2.9	3.9	5.5
1	25	34	3	3	3.5	4	3	3.4	4.5	6.4
1*1/4	32	42.7	3.5	-	4			3.6	4.9	6.4
1*1/2	40	48.6	3.5	-	4	5.1		3.7	5.1	7.1
2	50	60.5	3.5	3.5	4	5.5		3.9	5.5	8.7
2*1/2	65	76.3	4	-	5.2	7		5.2	7	9.5
3	80	89.1	4	4	5.5	7.6		5.5	7.6	11.1
3*1/2	90	101.6	4	4	5.7			5.7	8.1	12.7
4	100	114.3	4	4	6	8.6		6	8.6	13.5
5	125	139.8	5	5	6.6			6.6	9.5	15.9
6	150	165.2	5	5	7.1			7.1	11	18.2
8	200	216.3	6.5	6.5	8.2			8.2	13	23

長さ表 (単位：mm)

B呼称	短	PT	クロス	接手	ロングHN			
					H・N	HN幅	全長	HN幅
1/8	24	9	21		41	4.3	75 以上	6
1/4	26	11	24	40	41	4.3	75 以上	6
3/8	28	12	26	62	42	4.3	75 以上	6
1/2	35	15	30	65	52	6	75 以上	7
3/4	38	17	35	70	55	6	75 以上	7
1	43	19	38	80	60	6	75 以上	7
1*1/4	50	21	44		66	8	100 以上	10
1*1/2	50	22	44		70	8	100 以上	10
2	58	25	51		80	8	100 以上	10
2*1/2	70	30			100	11	100 以上	10
3	78	34			100	11	100 以上	11
3*1/2	85						100 以上	11
4	90	38			100		100 以上	11
5	100	45			150	11	100 以上	12
6	100	45			200	12	100 以上	12
8	200	50				12	100 以上	